
ТИП КРАСКИ	ТЕКНОРУФ 3160 является специальной краской на основе акрилатной дисперсии для промышленного окрашивания бетонной черепицы.
ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕКНОРУФ 3160 можно применять для окрашивания как мокрых, так и сухих поверхностей.
СПЕЦСВОЙСТВА	Краска на длительное время защищает поверхность от атмосферных нагрузок и ультрафиолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	прим. 36 весовых-% прим. 44 весовых- %
Общая масса твердых веществ	прим. 500 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	0 г/л
Практическая укрывистость	Значения зависят в т.ч., от качества поверхности и метода нанесения.
Теоретическая укрывистость	Нанесение в один слой 90 - 100 мкм, 8 - 10 м ² /л
Время высыхания, +23°C / 50 % RH - сухая для обработки	через 15 минут Повышенная температура заметно ускоряет процесс высыхания.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	глянцевая
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	-

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**ПРИМЕНЕНИЕ**

Краску можно применять для окрашивания мокрого бетона, при чем высыхание происходит в закалочной камере, а также для поверхностного окрашивания сухой черепицы после закалочной камеры.

Условия нанесения

Температура краски и воздуха должна быть выше +5°C и при окрашивании поверхности свежего бетона - выше +10°C.

Нанесение

Краска наилучшим образом подходит для нанесения распылителем высокого давления с соплом 17 - 21" в зависимости от желаемой толщины пленки и скорости линии. Также возможно нанесение распылителем низкого давления, но при этом, до распыления краску следует разбавить водой.

Хранение

В тепле, выше +5°C. Защищать от мороза.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
